

SISTEMI DI ANCORAGGIO

MODELLO SDA

Tensoratore in acciaio zincato
Trazione tradizionale dal basso verso l'alto
Nastro in poliestere 100%
EN 12195-2

MODELLO SDA50 2000daN						
CARICO DI LAVORO "LC" 2000/4000 daN				SHF 50 daN - STF 320 daN		
CODICE	Larghezza nastro mm.	LC daN	Parte fissa standard L= (mm.)	Lunghezza totale del sistema mm.	Terminali metallici	
SDA50UN09020	50	2000	500	9000	Uncino	
SDA50SP09020	50	2000	500	9000	Sponda	
SDA50TR09020	50	2000	500	9000	Triangolo	
SDA50AS09020	50	2000	500	9000	Asole rastremate	
SDA50AN09040	50	4000	***	9000	Cucito ad anello	

MODELLO SDA50 2500daN						
CARICO DI LAVORO "LC" 2500/5000 daN				SHF 50 daN - STF 320 daN		
CODICE	Larghezza nastro mm.	LC daN	Parte fissa standard L= (mm.)	Lunghezza totale del sistema mm.	Terminali metallici	
SDA50UN09025	50	2500	500	9000	Uncino	
SDA50SP09025	50	2500	500	9000	Sponda	
SDA50TR09025	50	2500	500	9000	Triangolo	
SDA50AS09025	50	2500	500	9000	Asole rastremate	
SDA50AN09050	50	5000	***	9000	Cucito ad anello	



SDA 50